

Fiche technique du produit

Caractéristiques

KVM0108A

KVM 2G APC, analogique, 1 utilisateur local, 8 ports

Statut commercial : Commercialisé



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Généralités

Équipement fournis
CD avec logiciel
Guide d'installation
Fixations pour montage en rack

Physique

Couleur Noir
Profondeur 18,8 cm
Hauteur 4,3 cm
Poids du produit 2,4 kg
Nombre d'unité de rack 1U
Largeur 42,4 cm

Conformité

Certifications du produit
Répertoire cUL
C-Tick
CE
EAC
Conformité TAA
UL-AR
VCCI classe A
VDE
Normes
FCC partie 15 classe A
ICES-003
UL 60950-1

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement 0...50 °C
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Humidité relative	0...80 %
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...80 %

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,6 cm
Largeur de l'emballage 1	61,9 cm
Longueur de l'emballage 1	33 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------