



Overview

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Généralités

Equipement fournis	Manuel utilisateur
--------------------	--------------------

Physique

Longueur de câble	1,00 m
Couleur	Noir
Profondeur	18 cm
Hauteur	11,9 cm
Montage préconisé	No preference
Poids	1,96 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Largeur	9,5 cm

Entrée

Fréquence réseau	50 Hz
Prise standard	Schuko CEE 7/7P
Limites de la tension d'entrée	184...284 V
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Puissance nominale en W	750 W
Puissance configurable max. (Watts)	750 W
Tension de sortie	230 V

Puissance nominale en VA	1500 VA
--------------------------	---------

Conformité

Certifications du produit	EAC
---------------------------	-----

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...90 %
Altitude de fonctionnement	0...1015,9 m
Température ambiante de stockage	-20...50 °C
Humidité relative de stockage	0...90 %
Altitude de stockage	0,00...1015,90 m

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Valeur de l'électrolyte liquide	0

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	148 J
--------------------------------	-------

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	1,96 kg
Hauteur de l'emballage 1	22,8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
SCC14	10731304341830
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	25,50 kg
Hauteur de l'emballage 2	7112,00 mm
Largeur de l'emballage 2	8128,00 mm
Longueur de l'emballage 2	12141,20 mm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Contractual warranty

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------